

# ELF MOTO 4 RACE 10W-60



## Моторное масло для 4-тактных двигателей.

- Для мотоциклов
- 4-тактные двигатели
- 100% синтетика
- SAE 10W-60
- Международные классификации:
  - API SL
  - JASO MA2

## ПРИМЕНЕНИЕ

ELF MOTO 4 RACE 10W-60 – смазочный материал, предназначенный для применения во всех современных мотоциклах, оборудованных 4-тактными двигателями, с уровнем свойств в соответствии с международными спецификациями API SL и JASO MA2.

ELF MOTO 4 RACE 10W-60 – смазочный материал, совместимый с катализаторами. Интервал замены масла, устанавливаемый производителем, должен строго соблюдаться, также как и применение масла с требуемой вязкостью. Масло совместимо с топливами, не содержащими свинца. При использовании в гонках интервал замены должен быть сокращен.

ELF MOTO 4 RACE 10W-60 успешно прошел испытания в жестких условиях мотогонок.

Вязкость 10W-60 обеспечивает формирование толстой масляной пленки на деталях, стойкой к резким колебаниям температур.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистота двигателя и обеспечение работы двигателя на максимальной мощности

Стабильность вязкостно-температурных характеристик при высоких температурах

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Характеристики	Единицы измерения	Значение
Класс вязкости	-	10W-60
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	849
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	183,7
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	24,9
Индекс вязкости	-	168
Температура застывания	°C	-36
Температура вспышки	°C	254

\*указанные значения являются усредненными

TOTAL LUBRIFIANTS  
Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

MOTO 4 RACE 10W-60  
Обновление: 03/2012



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.