

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1151310-004

Код поиска: 4014835727991

3428 р.

1 л

4 л

SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt

Для снегоходов

Полностью синтетическое моторное масло высшего качества для двигателей современных снегоходов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Окрашено в синий цвет.

Официальная лицензия:

#JASO FD 049RAV154

Соответствие спецификациям:

#API TD #ISO L-EGD #JASO FD

Соответствие требованиям:

#Arctic Cat #Bombardier #Kawasaki #Rotax 253 #Suzuki #Yamaha

Теги:

#Синтетика #Снегоходы #для снегоходов #Arctic Cat #Bombardier #Kawasaki #Polaris #Ski-Doo #Suzuki #Yamaha #2T

RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей, окрашено в синий цвет.

Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Применение:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей снегоходов с водяным охлаждением.

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Синий	
Плотность при 20°C	кг/м ³	873	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	55,15	DIN 51562
Индекс вязкости		154	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-57	DIN ISO 3016
Температура вспышки	%	128	DIN ISO 2592

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1151310-001-01-999 / 4014835727915
 4 л: 1151310-004-01-999 / 4014835727991


Снятые с производства продукты


1 л: 1151310-001-01-100 / 4014835639911
 5 л: 1151310-005-01-100 / 4014835639959


Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)