

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1141105-004

Код поиска: 4014835726895

6568 р.

1 л

4 л

Страница продукта на ravenol.de

RSE SAE 10W-50

Моторное масло

Полностью синтетическое, высоколегированное, легкотекучее моторное масло на основе смеси эстеров и полиальфаолефинов для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках.

Соответствие спецификациям:

#SAE 10W-50

Протестировано партнёрами:

#Nürburgring #Hockenheim Premium Partner

Рекомендовано партнёрами:

#Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

Область применения:

#Opel Motorsport

Теги:

#Автоспорт #Всесезонные продукты #Легковые автомобили

#Моторные масла #ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины) #Синтетика

#Фасовка в бочках #10W50

RAVENOL RSE 10W-50 – полностью синтетическое, высоколегированное, легкотекучее моторное масло на основе смеси эстеров и полиальфаолефинов. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу вязкости, хорошей устойчивости к сдвигу и специально подобранному комплексу присадок, с содержанием вольфрама **RAVENOL RSE SAE 10W-50** отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации.

RAVENOL RSE SAE 10W-50 благодаря свойствам вольфрама, значительно сглаживается структура поверхности в двигателе, тем самым снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность, обеспечивает защиту от коррозии (окисления) и пенообразования..

Применение:

RAVENOL RSE SAE 10W-50 специально разработано для двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

Применение RSE SAE 10W-50 обеспечивает:

- Круглогодичное использование
- Максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях вождения
- Высокое давление масла
- Превосходную защиту от коррозии
- Низкую летучесть
- Снижение воздействия на окружающую среду
- Чистоту катализаторов
- Экономии топлива за счет сокращения потерь на трение
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Стабильную масляную пленку и высокую защиту от износа
- Предотвращение образования черного шлама
- Защиту от образования нагара и отложений

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	854	DIN 51575
Вязкость при 100°C	мм²/с	17,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	111	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	5,3	ASTM D5481
Вязкость CCS при -25°C	мПа*с	4 859	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	22 300	ASTM D4684
Индекс вязкости		174	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-54	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	6,1	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	246	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	10,1	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,3	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1141105-001-01-999 / 4014835726819
4 л: 1141105-004-01-999 / 4014835726895

Снятые с производства продукты

1 л: 1141105-001-01-100 / 4014835639218
5 л: 1141105-005-01-100 / 4014835639256
60 л: 1141105-060-01-100 / 4014835639263
200 л: 1141105-200-01-100 /


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)


[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение