



SSG Spec Synt LKW Getriebeoel SAE 75W-80

Для КПП

Синтетическое легкотекучее трансмиссионное масло. Обеспечивает защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач. Позволяет применять масло при крайне низких температурах.

Соответствие спецификациям:

#API GL-4 #EATON #EATON Повышенный интервал замены #SAE 75W-80

Одобрено производителем техники:

#MAN 341 Тип Z4 #ZF TE-ML 01L #ZF TE-ML 02L #ZF TE-ML 16K (ZF003704)

Соответствие требованиям:

#DAF #IVECO #MAN 341 тип V-R #MAN 341 Тип E3 #MIL L-2105 #Renault #VOLVO 97305 #VOLVO 97307

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Легковые автомобили #Синтетика #Трансмиссионные МКПП #Фасовка в бочках #75W80

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1221100-020

Код поиска: 4014835733824

23211 р.

20 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoel 75W-80 – полностью синтетическое легкотекучее трансмиссионное масло, изготовленное на синтетической основе и специального пакета присадок.

Обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых и грузовых автомобилей. Применение полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoel 75W-80** при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeoel 75W-80 – трансмиссионное масло предназначено для использования в синхронизированных коробках передач грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники с интардерами и ретардерами.

Позволяет достичь комфортного переключения передач, а также удлинить интервалы замены до 500 000 км (если производитель техники прописывает такую возможность для масел данного типа) и снизить издержки эксплуатации.

Применение SSG Spec Synt LKW Getriebeoel SAE 75W-80 обеспечивает:

- Отличную термостабильность
- Надежную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру застывания
- Отличные свойства EP
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Увеличенный срок службы
- Экономия топлива

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	кг/м³	855	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	9,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	55,15	DIN 51562
Вязкость при -40°C по Брукфильду	мПа*с	52 400	ASTM D2983
Индекс вязкости		156	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	238	DIN ISO 2592
Тест на коррозию меди		1b	ASTM D130

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

20 л: 1221100-020-01-999 / 4014835733824
208 л: 1221100-208-01-888 / 4014835733800

Снятые с производства продукты

20 л: 1221100-020-01-000 / 4014835646421
208 л: 1221100-208-01-000 / 4014835646483


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)