

# MOL Dynamic Star PC 0W-30

синтетическое моторное масло



MOL Dynamic Star PC 0W-30 – это высокоэффективное, топливосберегающее синтетическое моторное масло, произведённое с использованием технологии двойной смазочной плёнки из синтетических базовых масел и комплексной системы присадок, обеспечивает отличные свойства текучести, для использования в самых современных автомобильных двигателях. Его преимущества могут полностью эксплуатироваться при использовании в новейших двигателях, изготовленных с узкими зазорами. Для определённых типов двигателей, ACEA (Европейская Ассоциация Производителей Автомобилей) не рекомендует моторные масла с уровнем C2, из-за их особо низкой вязкости. Пожалуйста, обратитесь к соответствующим рекомендациям производителей двигателей!

## Применение



Самые современные бензиновые и дизельные двигатели в автомобилях, изготовленных PSA (Peugeot, Citroen).

Автомобили, оснащенные дизельным сажевым фильтром (DPF) или тройным катализатором

Двигатели для легковых автомобилей для дальних и ближних перевозок и легких (<3,5 т) коммерческих автомобилей

## Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей пленки

Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную пленку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок

Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (низкий показатель SAPS)

Длительный ресурс катализаторов и дизельного сажевого фильтра

Низкая вязкость при высокой температуре и высоком срезающем усилии

Способствует снижению расхода горючего, а также обеспечивает превосходную защиту от износа

Чрезвычайно длительный срок службы масла

Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены

Низкая летучесть

Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ

Исключительные свойства текучести на холоде

Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи

## Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 0W-30  
ACEA C2-16  
PSA B71 2312

## Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см <sup>3</sup> ]	0,844
Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D 445-15a [мм <sup>2</sup> /с]	54,3
Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D 445-15a [мм <sup>2</sup> /с]	9,7
Индекс вязкости ASTM D 2270-10(2016)	165
Температура застывания ASTM D 97-16 [°C]	-48
Температура вспышки (по Кливленду) ASTM D 92-16 [°C]	220

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

# MOL Dynamic Star PC 0W-30

синтетическое моторное масло



## Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C