



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1122102-005

Код поиска: 4014835725751

**4798 р.**

## Super Performance Truck SAE 5W-30

### Для двигателя

Высоколегированное легкотекучее моторное масло USHPD-класса на базе синтетических базовых масел для грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники.

Официальная лицензия:

#API CI-4

Соответствие спецификациям:

#ACEA E4 #ACEA E7 #API CF #JASO DH-1 #SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

#Renault RXD

Соответствие требованиям:

#Cummins CES 20076 #Cummins CES 20077 #Cummins CES 20078  
 #Global DHD-1 #IVECO #MACK EO-M Plus #MAN M 3277 #MB 228.5  
 #MB 235.28 #MTU Type 3 #Scania LDF 3 #Voith Retarder B #VOLVO VDS 3

Теги:

#Всесезонные продукты #Грузовой транспорт #Моторные масла  
 #Синтетика #Фасовка в бочках #5W30

RAVENOL Super Performance Truck SAE 5W-30 – высоколегированное легкотекучее моторное масло USHPD - класса на базе синтетических базовых масел со специальным пакетом присадок для круглогодичного использования в высоконагруженных турбодизелях грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники.

Может быть использовано в качестве универсального моторного масла при смешанной парке автомобилей в дизельных двигателях класса EURO 1, 2, 3, 4, а также EURO 5. Если иное не указано автопроизводителем, интервал замены на данном масле может быть увеличен до 100 000 км.

5 л

20 л

60 л

208 л

208 л

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)**Применение Super Performance Truck SAE 5W-30 обеспечивает:**

- Отличную защиту от износа
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную стабильность при высоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Экономичность за счет снижения расхода топлива
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		жёлто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	854	
Вязкость при 100°C	мм²/с	11,5	DIN 51562
Вязкость при -30°C	мПа*с	6 000	DIN 51377
Вязкость при 40°C	мм²/с	69,3	DIN 51562
Вязкость прокачивания низкотемпературная при -35°C	мПа*с	16 200	ASTM D4684
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	10,1	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	242	
Щёлочное число	мг КОН/г	13	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

## Актуальные продукты

5 л: 1122102-005-01-999 / 4014835725751  
 20 л: 1122102-020-01-999 / 4014835725720  
 60 л: 1122102-060-01-888 / 4014835725737  
 208 л: 1122102-208-01-888 / 4014835725706  
 208 л: 1122102-208-01-999 / 4014835725782  
 208 л: 1122102-208-01-909 / 4014835803053

## Снятые с производства продукты

1 л: 1122102-001-01-100 / 4014835638044  
 20 л: 1122102-020-01-100 / 4014835638013  
 60 л: 1122102-060-01-100 / 4014835638068  
 200 л: 1122102-200-01-100 /  
 208 л: 1122102-208-01-100 / 4014835638082

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)[Политика в области качества и экологии](#)[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение