

ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W30



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Синтетическое моторное масло для самых технологичных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Характерной особенностью продукта является его значительный вклад в экономию топлива и снижение выбросов CO₂ при нормальных условиях эксплуатации. Подходит для использования в двигателях легковых автомобилей в которых требуется уровень качества ACEA A5/B5 и в особенности подходит для двигателей Ford.

Свойства

- Тесты, проведенные в соответствии с стандартом M111FE показывают, что использование данного моторного масла позволяет получить более 3% экономии топлива в сравнении с другими обычными моторными маслами.
- Удовлетворяет требования спецификации Ford WSS-M2C913D. Может быть использован в случаях когда требуется уровень качества Ford WSSM2C913-A, B или C.
- Уровень вязкости облегчает холодный пуск двигателя, обеспечивая превосходное смазывание деталей двигателя и минимизируя их износ.
- Анализ формирования шлама и отложений при низких температурах подтверждает превосходные моющие свойства продукта, что имеет замечательные преимущества для продления срока службы двигателя.

Уровни качества

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- RENAULT RN0700
- FORD WSS-M2C913D

Технические характеристики

| | ЕД.ИЗМ. | МЕТОД | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|---------|---------------|------------|
| SAE класс | | | 5W30 |
| Плотность при 15 °C | г/мл | ASTM D 4052 | 0.852 |
| Вязкость при 100 °C | сСт | ASTM D 445 | 9.9 |
| Вязкость при 40 °C | сСт | ASTM D 445 | 54 |
| Вязкость при -30 °C | сП | ASTM D 5293 | 6600 макс. |
| Индекс вязкости | - | ASTM D 2270 | 170 |
| Температура вспышки, в открытом тигле | °C | ASTM D 92 | 200 мин. |
| Температура замерзания | °C | ASTM D 97 | -36 |
| Сульфатная зольность | % веса | ASTM D 874 | 0.7 мин. |
| Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °C после 90 циклов сдвига. | сСт | CEC L-14-A-93 | 9.3 мин. |
| Испаряемость Noack, 1 час при 250 °C | % веса | CEC L-40-93 | 13 макс. |

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 5. Март 2014 г.