

VSI 100

Синтетическое масло



VACUUM SOLUTIONS



Превосходные рабочие характеристики

Синтетическое масло на основе полиальфаолефина (ПАО), обладает превосходной вязкостно-температурной стабильностью и обеспечивает оптимальные свойства смазки даже при повышенной рабочей температуре, хорошо отделяет воду и воздух для обеспечения постоянной эффективной смазки

Эффективность

Долговечность в четыре раза выше, чем у сопоставимых минеральных масел, превосходные термоустойчивость и стойкость к окислению, увеличенные интервалы замены, противодействие преждевременному износу, снижение потребления энергии

Высокая стойкость к химикатам

Позволяет использовать большинство химикатов, особенно кислоты и средства для очистки, обладает хорошими возможностями для самоочистки, предотвращает скопление отложений/лакокрасочных материалов

VSI 100

Синтетическое масло



VSI 100	
Основа смазки	Полиальфаолефин (ПАО)
Класс вязкости	ISO VG 100
Кинематическая вязкость при 40 °С	100,8 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °С	14,0 мм ² /с
Индекс вязкости VI	141
Общая кислотность	0,66 мг KOH/g
Плотность при 15,6 °С	0,843 кг/л
Температура вспышки (по Кливленду)	272 °С
Точка застывания	-48 °С

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ