



## FO SAE 5W-30

### Для двигателя

Синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов. Минимизирует трение, износ, экономит топливо. Прекрасные низкотемпературные свойства.

Официальная лицензия:

#API SL #API CF

Соответствие спецификациям:

#ACEA A5 #ACEA B5 #SAE 5W-30

Соответствие требованиям:

#Fiat 9.55535-G1 #Ford WSS-M2C-913C #Ford WSS-M2C913-D #Ford WSS-M2C913-A #Ford WSS-M2C913-B #Land Rover STJLR.03.5003 #MAZDA #MB 229.6 #Nissan #Renault RN 0700

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла  
#Синтетика #Фасовка в бочках #5W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111115-004

Код поиска: 4014835722699

**2680 р.**

1 л

4 л

5 л

20 л

60 л

208 л

**RAVENOL FO SAE 5W-30** – синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, обеспечивает прекрасные свойства при холодном пуске. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Прекрасные свойства при холодном пуске обеспечивают отличное смазывание. Благодаря экономии топлива снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу.

### Область применения:

**RAVENOL FO SAE 5W-30** является моторным маслом, обеспечивающим экономию топлива, применяется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей FORD, JAGUAR, MAZDA.

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Стабильность и отличную вязкость
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Явное уменьшение потери трения (HTHS <3,5 мПа.с)
- Очень хорошую защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к окислению
- Защиту от пенообразования
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Чистоту катализаторов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

## Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	850	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	10,15	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	58,9	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,13	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	3 731	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	23 200	ASTM D4684
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	10,4	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг КОН/г	9,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,1	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

### Актуальные продукты

1 л: 1111115-001-01-999 / 4014835722613  
 4 л: 1111115-004-01-999 / 4014835722699  
 5 л: 1111115-005-01-999 / 4014835722651  
 20 л: 1111115-020-01-888 / 4014835772922  
 60 л: 1111115-060-01-888 / 4014835722637  
 208 л: 1111115-208-01-888 / 4014835722606

### Снятые с производства продукты

1 л: 1111115-001-01-100 / 4014835625013  
 5 л: 1111115-005-01-100 / 4014835625051  
 5 л: 1111115-005-01-101 / 4014835625051  
 60 л: 1111115-060-01-100 / 4014835625068  
 208 л: 1111115-208-01-100 / 4014835625082


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение