



Класс вязкости
10W-30

Категория по API
SG/CD

Одобрения/соответствия:

ОАО «АВТОВАЗ»
ААИ Б4 СТО 003

Виды фасовки:

1 л, 4 л, 20 л, 216.5 л

Роснефть Optimum 10W-30

Optimum

Роснефть Optimum 10W-30 - всесезонное моторное масло эксплуатационного уровня API SG/CD. Производится из минерального базового масла и высококачественного пакета присадок. Масло Роснефть Optimum 10W-30 обеспечивает легкий запуск двигателя при температурах до -25 С. В линейке масел Роснефть Optimum масло Роснефть Optimum 10W-30 обладает энергосберегающими свойствами и обеспечивает экономию топлива.

Назначение

Масло Роснефть Optimum 10W-30 предназначено для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники, в которых требуются моторные масла эксплуатационного уровня API SG и ниже.

Преимущества

- Отличные вязкостно-температурные свойства масла Роснефть Optimum 10W-30 обеспечивают легкий пуск и эффективную защиту двигателя при эксплуатации в зимнее время
- Эффективный пакет присадок обеспечивает повышенную окислительную и термическую стабильность масла
- Повышенные в классе моющие свойства масла Роснефть Optimum 10W-30 обеспечивают чистоту деталей двигателя на всем сроке эксплуатации
- Роснефть Optimum 10W-30 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя автомобиля от протечек
- Рецептура масла Роснефть Optimum 10W-30 разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.



Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	12,35
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа*с	6110
Индекс вязкости	147
Щелочное число, мг КОН/г	6,2
Зольность сульфатная, % масс.	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Температура застывания, °С	-33
Испаряемость по НОАК, %	14,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³	877