Selfmix 2T

Для двигателя

Минеральное масло для двухтактных бензиновых двигателей с водяным или воздушным охлаждением, например, для газонокосилок, бензопил, триммеров, а также подходит для мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов. Не изменяет октановое число бензина. Стабильное поведение в тяжёлых городских условиях.

Официальная лицензия:
#JASO FB Freigabe JASO 049RAV155

Соответствие спецификациям:
#API TB #ISO L-EGB #JASO FB #NMMA TC-W

Соответствие требованиям:
#Dolmar #Hitachi #Husqvarna #Jonsered #Makita #Maruyama #McCulloch #Oleo-Mac #Oregon #Partner #Poulan #Ryobi #Stihl

Теги:
#Бензопилы #Газонокосилки #Картинг #Минеральный #Скутеры #Снегоходы #2T

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1153100-001
Код поиска: 4014835728615

633 р.

0,1 л | 1 л | 1 л | 5 л | 60 л

Страница продукта на ravenol.de

RAVENOL Selfmix 2T – минеральное масло для двухтактных двигателей малогабаритной техники (используется как рабочая жидкость, смешивается с топливом).

Предотвращает коксование пазов поршневых колец, камеры сгорания и выпускных отверстий. Также помогает избежать загрязнений на свечах зажигания и ржавчины на трущихся элементах.

Применение:

Специально разработано в качестве универсального смазочного материала для двухтактных двигателей с водяным или воздушным охлаждением, в малых и средних рабочих объемах, при смешанной или раздельной смазке.

При использовании в раздельных системах смазки продукт гарантирует оптимальное смазывание и минимальное выделение дыма в окружающую среду.

Применяется для двухтактных бензиновых двигателей с водяным или воздушным охлаждением, например, для газонокосилок, бензопил, триммеров, а также подходит для мотоциклов, мопедов, мотовелосипедов.

Рекомендуемые пропорции смешивания **RAVENOL Selfmix 2T**:

Максимум - 1:50. Придерживайтесь рекомендациям производителя техники!

Упаковка 1000 мл:
15 л топлива = 1 : 15
20 л топлива = 1 : 20
25 л топлива = 1 : 25
30 л топлива = 1 : 30
40 л топлива = 1 : 40
50 л топлива = 1 : 50

Применение Selfmix 2T обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Отсутствие коксообразования
- Универсальное применение
- Защиту окружающей среды за счет сокращения выбросов

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	кг/м³	882	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	8,7	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	70	DIN 51562
Индекс вязкости		100	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	190	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,1 л: 1153100-100-05-030 / 4014835102248
1 л: 1153100-001-01-999 / 4014835728615
1 л: 1153100-001-01-998 / 4014835780019
5 л: 1153100-005-01-100 / 4014835102255
60 л: 1153100-060-01-999 / 4014835728660

Снятые с производства продукты

1 л: 1153100-001-01-100 / 4014835101371
1 л: 1153100-001-01-001 / 2200000050939
10 л: 1153100-010-01-100 / 4014835102217
20 л: 1153100-020-01-100 / 4014835102224
60 л: 1153100-060-01-100 / 4014835102262
200 л: 1153100-200-01-100 /
208 л: 1153100-208-01-100 / 4014835102279

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение