

DIESEL SERIE 3

SAE 10W



ТРАНСМИССИИ И КПП

Смазочные материалы

Описание

Высококачественное сезонное минеральное масло произведено из высокоочищенного базового масла, содержит специально подобранные присадки, которые улучшают такие характеристики как устойчивость к окислению, противоизносные, а так же моющее-диспергирующие свойства.

Продукт можно использовать в качестве гидравлической жидкости в коммерческой технике и в трансмиссиях, в которых производитель рекомендует этот тип вязкости.

Свойства

- Улучшенные моющее-диспергирующие свойства предотвращают образование отложений.
- Очень хорошие антикоррозионные свойства обеспечивают лучшую защиту металлических частей оборудования.
- Низкая температура замерзания
- Превосходные антипенные свойства.
- Превосходная совместимость с уплотнителями и эластомерами обеспечивает лучшую совместимость с различными частями гидравлической системы.

Уровни качества

- API CF/SF
- ALLISON C-3
- CATERPILLAR TO-2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			10W
Плотность при 15°C	г/см ³	ASTM D 4052	0.883
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	39
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	6.6
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	110
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	200 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-27
T.B.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	11
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.5

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 1. Сентябрь 2013 г.