Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111136-004
Код поиска: 4014835790193

4158 р.

1 л	4 л	5 л	10 л
20 л	20 л	60 л	208 л

Страница продукта на ravenol.de

VST SAE 5W-40

Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Официальная лицензия:
#API SN

Соответствие спецификациям:
#ACEA A3 #ACEA B4 #API CF #API SN #SAE 5W-40

Одобрено производителем техники:
#BMW Longlife-01 #MB 229.5 #Porsche A40 #Renault RN 0700 #Renault RN0710 #VW Group 502 00 #VW Group 505 00

Соответствие требованиям:
#Chrysler MS-10725 (Fiat 9.55535-GH2 и Fiat 9.55535-Z2) #Chrysler MS-12991 (заменяет MS-10896) #Chrysler MS-10850 #MB 229.3 #MB 226.5 #Opel/GM GM-LL-B-025 #PSA B71 2296

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла #ПАО масла (PAO, полиальфаолефины) #Синтетика #Фасовка в бочках #ПАО #PAO #полиальфаолефины #настоящая синтетика #5W40

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Благодаря технологии USVO® достигается максимальная стабильность вязкости. Это помогает улучшить защиту двигателя, производительность, чистоту двигателя и увеличить интервалы замены масла. За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к практическому отсутствию эффекта "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и к минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызывает в двигателе полимерный загуститель. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 содержит в своем составе вольфрам, что значительно сглаживает структуру поверхности в двигателе, снижая трение и износ и значительно улучшая механическую эффективность.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо и обладает прекрасными низкотемпературными свойствами.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 - универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности

Применение VST SAE 5W-40 обеспечивает:

- Экономию топлива за счет легкотекучих свойств
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Чистоту катализаторов
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Защиту от износа
- Защиту от образования нагара и отложений
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Низкую испаряемость

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	848	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	85,1	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,9	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	4 700	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	13 900	ASTM D4684
Индекс вязкости		175	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	7,4	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	10,5	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,05	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111136-001-01-999 / 4014835790117
4 л: 1111136-004-01-999 / 4014835790193
5 л: 1111136-005-01-999 / 4014835790155
10 л: 1111136-010-01-998 / 4014835790148
20 л: 1111136-020-01-998 / 4014835798526
20 л: 1111136-B20-01-888 / 4014835790223
60 л: 1111136-060-01-887 / 4014835790131
208 л: 1111136-208-01-887 / 4014835798502

Снятые с производства продукты

1 л: 1111136-001-01-998 /
4 л: 1111136-004-01-998 /
5 л: 1111136-005-01-A1R / 4014835851719
5 л: 1111136-005-01-998 /
20 л: 1111136-020-01-887 /

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение