

ULTRALUB S 105 W

МАСЛО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ БЕЗ ХЛОРА

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное масло для глубокой вытяжки, не содержащее хлора. Подходит для применения в стали и нержавеющей стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRALUB S 105 W это масло с низким запахом и цветом, которое легко удаляется щелочными обезжиривателями или растворителями.

ULTRALUB S 105 W в его состав входит удачное сочетание смазочных, противоизносных и противозадирных присадок, которые обеспечивают правильную подачу материала и продлевают срок службы инструментов, пуансонов и штампов. Это позволяет избежать разрывов, царапин и других воздействий на детали выдвигного ящика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид	Янтарно-прозрачный		
Плотность при 15 °C	ASTM D-1298	0,98	gr/cm ³
Вязкость при 40°C.	ASTM D-445	105	mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D-2270	> 150	-
Сварочная нагрузка, тест 4 шаров	ASTM D-4172	800	kg

REV. 10/16

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.