

## Описание

Смазочное масло в форме аэрозоля сохраняет цепь и вторичную трансмиссию в превосходном состоянии. Легко наносится и идеально прилипает к цепи, тем самым минимизирует свой расход и сохраняет чистыми шины и заднее крыло. Смазка влагостойкая и способна работать при высоких температурах во всех условиях.

## Свойства

- Превосходные способность выдерживать высокие нагрузки, противоизносные и антикоррозийные свойства.
- Хорошая маслянистость, что увеличивает адгезию к цепи и сохраняет чистым колесо.
- Превосходный коэффициент трения благодаря содержанию Тефлона.
- Увеличивает срок службы цепи.
- Влагостойкая, сохраняет свои свойства во влажных условиях.

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет			Желтоватый
Коррозия меди, 3ч при 100°C		ASTM D 130	1a
Тест на 4-х шариковой машине: 40 кг, 1200 об/мин, 75°C, 1 час, диаметр пятна износа	мм	ASTM D 2266	0.35
Тест на 4-х шариковой машине: 80 кг, 1 мин. диаметр пятна износа	мм	DIN 51530	0.37
Самовоспламенение	°C		250 мин.

Срок годности 5 лет с даты производства.  
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.  
repsol.com  
+34 901 111 999  
Техническая спецификация. Версия 2. Октябрь 2010 г.