

ULTRAPRESS SC HM (RANGE)

БЕЗЗОЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО HM

ОПИСАНИЕ

Высокоочищенное гидравлическое масло с микрофильтрацией, предназначенное для использования в системах, подверженных значительным колебаниям температуры, и где предъявляются высокие требования к противоизносной способности, защите от окисления и коррозии.

Продукт беззольный и не содержит тяжелых металлов, имеет низкую склонность к пенообразованию и хорошую деэмульгирующую способность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Микрофильтрация 5 μm
- Противоизносные и противозадирные присадки
- Не содержит цинка
- Высокий индекс вязкости
- Антикоррозийная способность, отличная стойкость к окислению.
- Высокая стойкость к старению
- Совместимость с витоном, резиной или любыми синтетическими соединениями.
- Противовспенивающие свойства.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Коммунальные работы, сельскохозяйственная и лесная техника.
- Вилочные погрузчики, работающие в помещении и на открытом воздухе.
- Металлообрабатывающие станки.
- Прессы и литьевые машины.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА:

ISO 6074 (HM)
 DIN 51524, part 2 (HLP), USS 126-127
 AFNOR NF E 48-603 HM, DENISON HF-0
 ISO 6743 HM, FC, FD, CB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Method	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ		Ед. изм-я
		46	68	
Внешний вид	-	прозрачно-жёлтая		-
Вязкость при 15 °C	ASTM D 1298	0,86	0,88	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	46	68	cSt
Вязкость при 100 °C	ASTM D 445	6,5	8,7	cSt
Индекс вязкости	ASTM D 2270	105	105	-
Точка возгорания	ASTM D 92	225	235	°C
Точка застывания	ASTM D 97	-21	-21	°C
Индекс деэмульсии	ASTM D 1401	10 min.	15 min.	-

REV: 11/17

Информация, представленная в этом документе, основана на наших лучших знаниях на указанную дату пересмотра и может быть изменена без предварительного уведомления. Такая информация не освобождает пользователя от тестирования продукта в его собственном приложении. Указанные данные представляют собой средние значения и не являются характеристиками продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки COGELSA. COGELSA не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

C/ Comercio, 36 – Промышленная зона Кан Суньер 08740
 САН-АНДРЕУ-ДЕ-ЛА-БАРКА
 (Барселона) Тел: +34 93 6822220 – Факс: +34 93 6820055
 www.cogelsa.com; e-mail:
 comercial@cogelsa.com ; export@cogelsa.

Export:
 Telf. +34 93 635 60 50
 export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification

