

TEBOIL TURBINE OIL XOR 32

ОПИСАНИЕ

TEBOIL TURBINE OIL XOR 32 – турбинное масло, разработанное для применения в турбинах и компрессорах, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производится на основе высококачественных базовых масел и специализированного пакета присадок
- Обладает отличной антиокислительной стабильностью, хорошими воздухоотделительными, деэмульсационными, антикоррозионными свойствами и низкой склонностью к пенообразованию
- Обеспечивает чистоту промышленного оборудования и надежную защиту от износа

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-1
- SIEMENS TLV 901304 и 901305

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL TURBINE OIL XOR 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	836	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	32	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	5,9	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	128	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-15	°C	ASTM D 97
Воздухоотделение	2,0	мин	ASTM D 3427
Антиокислительная стабильность (RBOT)	>1200	мин	ASTM D 2272

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

