



ATF MERCON V

Трансмиссионная жидкость

Универсальное масло ATF для автоматических коробок передач на базе гидрокрекингвого масла с добавлением ПАО для автоматических трансмиссий Ford. Гарантирует максимальную защиту от износа

Соответствие спецификациям:

#Mercon V

Одобрено производителем техники:

#Mercon V (лицензия M5060502)

Соответствие требованиям:

#Ford WSS-M2C202-B #Ford XT-5-QMC #Ford XT-5-5QM #Ford XT-5-DMC
#Ford 8000045 #Ford ATF E-M5 #Ford 1565889 #Ford 5014519 #Ford WSS-M2C-919-E

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Синтетика
#Трансмиссионные АКПП #Фасовка в бочках #Mercon #MERCON 5

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1212101-004

Код поиска: 4014835732995

1906 р.

RAVENOL ATF MERCON V - универсальное масло ATF для автоматических коробок передач. Разработано на базе гидрокрекингвого масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и специального комплекса присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП.

Разработано специально для автоматических трансмиссий Ford. **RAVENOL ATF MERCON V** гарантирует максимальную защиту от износа в течение всего срока службы жидкости.

Перед заливкой **RAVENOL ATF MERCON V** необходимо слить полностью предыдущую жидкость.

1 л	4 л	10 л	20 л
20 л	60 л	208 л	1000 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение ATF MERCON V обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Низкую температуру потери текучести
- Высокую устойчивость к окислению
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Очень хороший коэффициент трения
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		красный	
Плотность при 20°C	кг/м³	854	DIN EN ISO 12185
Вязкость при -40°C	мм²/с	15 800	DIN 51377
Вязкость при 40°C	мм²/с	34,8	DIN 51562
Вязкость при 100°C	мм²/с	7,2	DIN 51562
Индекс вязкости		178	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-48	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1212101-001-01-999 / 4014835732919
 4 л: 1212101-004-01-999 / 4014835732995
 10 л: 1212101-010-01-999 /
 20 л: 1212101-020-01-888 / 4014835787124
 20 л: 1212101-020-01-999 /
 60 л: 1212101-060-01-888 / 4014835732933
 208 л: 1212101-208-01-999 /
 1000 л: 1212101-700-01-999 /

Снятые с производства продукты

1 л: 1212101-001-01-000 / 4014835648210
 5 л: 1212101-005-01-000 / 4014835648258
 60 л: 1212101-060-01-000 / 4014835648265

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

Отправьте нам сообщение