MOL Dynamic Garden 4T 30/40

масло для двигателей садовой техники



Моторное масло на минеральное основе MOL Dynamic Garden 4T 30/40 предназначено для малогабаритной садовой техники и изготавливается с использованием комплексной системы присадок, обеспечивающей максимальную производительность и хорошие характеристики текучести. Отвечает требованиям ТУ на моторные масла ведущих производителей малогабаритной садовой техники, в том числе MTD, Briggs & Stratton, Honda и Tecumseh, и даже превосходит их.

Применение



Четырехтактные двигатели для малого садового оборудования и электрогенераторов

Особенности и преимущества

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

образуются

Высокий уровень рабочих характеристик

Стабильная нагрузочная смазочная пленка и интенсивная защита от износа даже при больших нагрузках

Длительный срок предотвращения процессов старения, вредные отложения не

Исключительная прочность на сдвиг

Сохраняет смазывающую способность при длительных интервалах слива масла

Спецфикации и одобрения

API SJ/CF

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,892
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	117,0
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	12,8
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	102
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг КОН/г]	7,6

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения. В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Последняя редакц 2018.01.31 13:47 1 / 2 страница. Версия: 013.020.000

MOL Dynamic Garden 4T 30/40

масло для двигателей садовой техники



Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13009532 MOL Dynamic Garden 4T 30/40 0,6L B

0,6 л пластиковая канистра

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu