Купить

Магазины рядом

Артикул: 1330305-005
Код поиска: 4014835757257

2378 р.

Screw Kompressorenoil SCR 46

Для компрессоров

Минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замере и широкой областью применения в различных областях промышленности

Соответствие спецификациям:
#DIN 51524:2 (HLP/HLPD) #FZG тест A8,3/90: 12. Laststufe

Соответствие требованиям:
#Vickers Насос

Теги:
#Гидравлические и компрессорные масла #Для промышленных компрессоров #Промышленное оборудование #Фасовка в бочках #SCR46

RAVENOL Screw Kompressorenoil SCR 46 специально разработанное минеральное компрессорное масло для винтовых компрессоров с увеличенным ресурсом по замере и широкой областью применения в различных областях промышленности.

Благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам, обеспечивает устойчивость к старению и гарантирует защиту от коррозии. Добавление специального комплекса присадок при экстремальных нагрузках обеспечивает защиту от износа. Нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.

Применение:

Компрессорное масло **RAVENOL Screw Kompressorenoil SCR 46** предназначено для смазывания и охлаждения винтовых, осевых и центробежных компрессоров.

5 л | 20 л | 208 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение Screw Kompressorenoil SCR 46 обеспечивает:

- Высокий уровень производительности
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Превосходную защиту от износа
- Оптимальную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желтый	
Плотность при 20°C	кг/м³	854	DIN 51757
Вязкость при 100°C	мм²/с	7,45	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	47,1	DIN 51562
Индекс вязкости		122	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	243	DIN ISO 2592
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG) A/8.3/90		12	DIN 51354 (Часть 2)
Тест на старение (TOST)	ч.	2 000	DIN 51587
Деэмульгируемость		40 мл./ 40 мл./ 10 мин.	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

5 л: 1330305-005-01-999 / 4014835757257
20 л: 1330305-020-01-999 / 4014835757226
208 л: 1330305-208-01-999 / 4014835757288

Снятые с производства продукты

5 л: 1330305-005-01-000 / 4014835654150
20 л: 1330305-020-01-000 / 4014835654129
208 л: 1330305-208-01-000 / 4014835654181

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии