

## PerFormance FG Silicone Spray

### Обзор продукта

**PerFormance FG Silicone Spray** — это многоцелевой нетоксичный пищевой силиконовый спрей, предназначенный для легкого смазывания и нанесения антипригарного покрытия на пластиковые конвейеры, цепи, направляющие, упаковочное оборудование и аналогичные изделия. Зарегистрирован для использования в пищевой промышленности и других чистых средах.

**PerFormance FG Silicone Spray** бесцветен, не имеет запаха и не оставляет пятен и работает в широком диапазоне температур. Продукт также обладает отличными разделительными свойствами, что делает его пригодным для извлечения деталей, полученных литьем под давлением, когда требуются продукты с пищевым допуском.

### Характеристики и преимущества

- Безопасен для пищевых продуктов
- Соответствует требованиям аудита — зарегистрирован NSF® H1
- Нетоксичный, бесцветный, без запаха и не оставляет пятен
- Температурный диапазон от -40°C до 200°C
- Идеально подходит для смазки направляющих, желобов, пластиковых роликов, небольших цепей и направляющих, звеньев и штифтов, пресс-форм и профилей и других движущихся частей.
- Клапан 360° для использования баллона под любым углом
- Цветовая маркировка для соответствия требованиям аудита



### Применение

- Смазка направляющих, пластиковых роликов, малых цепей и направляющих.
- Смазка форм и профилей.

### Доступные варианты фасовки

| Фасовка    | Код продукта |
|------------|--------------|
| 12 x 400ml | FG40034      |



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
NSF Registration  
№ 150320

## Типичные свойства

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Внешний вид                    | Прозрачная белая жидкость |
| Базовое масло                  | Полидиметилсилоксан       |
| Рабочий температурный диапазон | от -20°C до +250°C        |

## Здоровье и безопасность

Чтобы получить паспорт безопасности материала (MSDS), свяжитесь с нашей технической командой  
Инструкция по применению

## Инструкция по применению

- Встряхните банку перед использованием.
- Наносить с расстояния от 15 см до 25 см.
- При необходимости повторите.

Также в нашем ассортименте аэрозолей для пищевых производств:

- PerFormance FG Chain Spray
- PerFormance FG Penetrating Spray
- PerFormance FG Multi-Lube Spray
- PerFormance FG Fast Dry Electric Cleaner



Эта информация предоставляется добросовестно, но без гарантии, поскольку использование продукта находится вне контроля Performance Fluids Ltd.

Дистрибьютор на территории России, Белорусии и Казахстана ООО «Ойлприверз» +7 499 213 31 12

Revision SB 2306222

**Performance Fluids Ltd**

T: +44(0) 1282 878240

E: sales@performancefluids.co.uk

W: www.performancefluids.co.uk



Certificate Number: 4769-QMS-001  
ISO 9001:2015  
Certificate Number: 4769-EMS-001  
ISO 14001:2015  
Certificate Number: 4769-HSI-001  
ISO 45001:2018 SSIP



**Innovators in Lubrication Design**