MOL V-Guard

присадка-заменитель свинца

Экологически безвредная присадка-заменитель свинца MOL V-Guard содержит органические калиевые компоненты и предназначена для добавления в неэтилированные топлива.

Применение

Бензиновые двигатели, работающие на этилированном топливе

Особенности и преимущества

Максимальная защита двигателя	Образует защитный слой на металлических поверхностях, уменьшает вибрацию клапанов и предохраняет седла клапанов от повреждений

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	от бесцветной до светло-коричневатой жидкость, прозрачная жидкость
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,815
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	1,8
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	65

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 38119000

САП код и упаковка:
13008954 MOL V-Guard X250ML

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu