

MOL WOM 15

медицинские и косметические белое масло



Продукт высокой степени чистоты на основе минерального масла MOL WOM 15 изготавливается путем многоступенчатой переработки белого масла. Не содержит ароматических соединений. Соответствует самым строгим ТУ на белое масло, в частности, положениям о жидком парафине в Европейской фармакопее и Венгерской фармакопее, и превосходит требования к чистоте, установленные стандартами 172.878 и 178.3620(a) Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Применение



Производство фармацевтических продуктов
Производство вакцин
Производство косметических продуктов
Производство продуктов питания
Вспомогательный материал для консервной промышленности
Оборудование, используемое при возможном контакте с пищевыми продуктами

Особенности и преимущества

Высокая чистота

Химически нейтрален, удовлетворяет наиболее строгим требованиям к чистоте
При прямом контакте с живыми организмами отсутствует вред для их здоровья, при условии соблюдения инструкций

Без цвета и запаха

Цвет и запах продукта не изменяются

Не содержит ароматических соединений

Безопасное использование

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 15
KOSHER
HALAL
OÉTI: 2839-2/1996
European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

MOL WO M 15

медицинские и косметические белое масло



Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	бесцветный, светлый, прозрачный
Цвет (по Сейболту) MSZ-09-60.0138:1986	+30
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,848
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	16,2
Динамическая вязкость при 20°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мПа.с]	32
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	190

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 36 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 35°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101985

САП код и упаковка:

13007019	MOL WO M 15 X10L	10L ADR műanyag kanna
13006667	MOL WO M 15 170KG	216.5 л стальная бочка
13006668	MOL WO M 15 860KG	1000 л контейнер IBC
13006666	MOL WO M 15	автоцистерна

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu