

TEBOIL HYPOID SAE 90

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4, GL-5, MT-1

MIL-PRF-2105E

MAN 3343 SL

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEBOIL HYPOID SAE 90 - высококачественное масло на минеральной основе для главных передач.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло TEBOIL HYPOID SAE 90 разработано для легковых автомобилей, так тяжелого коммерческого транспорта. Кроме того масло применяют в трансмиссиях, для которых изготовитель требует применения сезонного масла класса API GL-5.

СВОЙСТВА

Масло TEBOIL HYPOID SAE 90 класса API GL-5, содержащее эффективные противозадирные присадки, не рекомендуется смешивать с маслами класса API GL-4 из-за различия в составе противозадирных присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пакет высокоэффективных присадок гарантирует отличные противоизносные и антикоррозионные свойства и способствует увеличению срока службы оборудования.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Метод испытаний | TEBOIL HYPOID SAE 90 |
|--|-----------------|----------------------|
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | ASTM D4052 | 899 |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | ASTM D445 | 200 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ASTM D445 | 17,0 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 90 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 210 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -21 |

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации