

GRASA LITICA AGR 00



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Консистентные
смазки

Описание

Grasa Lítica AGR 00 – смазка на основе высокоочищенного минерального масла с очень низкой вязкостью, литиевого загустителя с противоизносными и антикоррозийными присадками. Рецептура обеспечивает превосходную перекачиваемость в широком диапазоне температур, низкий коэффициент трения, высокую прилипаемость и пластичность.

Свойства

- Смазка рекомендована для сельскохозяйственных и промышленных применений, которые требуют продукт на очень низковязкой базе и с хорошей производительностью при низких температурах.
- Может использоваться в закрытых редукторах, коробках передач где уплотнители перестали держать обычные смазочные масла.
- Широко используется для шпинделей хлопкоуборочных машин
- Диапазон применений от -25°C до 100°C

Уровни качества

- DIN 51502 G 00G-30

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет		Визуальный	Светло-зеленый
Консистенция		NLGI	00
Тип загустителя			Литий
Базовое масло, вязкость по ISO	сСт	ASTM D 445	24
Пенетрация, при 25°C			
- после 60 ударов	1/10 мм	ASTM D 217	400
- после 100 ударов	1/10 мм	ASTM D 217	410
Температура каплепадения	°C	ASTM D 566	170
Окислительная стабильность (100 ч при 100°C)	PSI	ASTM D 942	5 макс.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация Версия 1. Октябрь 2013 г.