

ULTRABEN SYNT 10004 TF

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СМАЗКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И СМАЗКИ КЛАПАНА

ОПИСАНИЕ

Консистентная смазка для уплотнения и смазки клапанов, изготовленная из смеси синтетических масел, неорганического загустителя и присадок для повышения эффективности, включая специальные микронизированные твердые смазочные материалы.

ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRABEN SYNT 10004 TF предназначена для герметизации и смазывания арматуры, работающей на нефтепродуктах, холодном и горячем воздухе. Не подходит для горячей воды, сильных щелочей и ароматических растворителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличные аварийные смазочные свойства благодаря высокому содержанию специальных микронизированных смазочных материалов.
- Высокий уплотняющий эффект благодаря высокой консистенции и специальным базовым маслам высокой вязкости.
- Оптимальная работа даже в присутствии нефтепродуктов и большинства углеводородных растворителей.
- Отличная защита от коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид	Визуально	Чёрная смазка	-
Консистенция NLGI	ISO 2137	4	-
Проникновение при 25 °C	ASTM D-217	185	mm ⁻¹
Точка каплепадения	ASTM D 566	Нет	°C
Сварочная нагрузка, тест 4 шариков	ASTM D 2596	400	kg
Базовая вязкость масла при 40°C	ASTM D 445	10.000	cSt

Rev: 04/20

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.