

ULTRACUT BIO ALC 25

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ОПИСАНИЕ

ULTRACUT BIO ALC 25 представляет собой синтетическую смазку, не смешивающуюся с водой, предназначенную для резки и волочения стали и алюминия. Не содержит никаких опасных компонентов, углеводов, хлорированных соединений и серы.

ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется наносить ULTRACUT BIO ALC 25 методом распыления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не создавайте неприятных запахов.
- Поддается биологическому разложению.
- Не содержит минеральных масел и токсичных соединений.
- Высокая температура вспышки.
- Легко распыляется
- Высокая прочность пленки и смачивающая способность.
- Защищает от коррозии детали и оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид	-	Бледно-желтый	-
Плотность при 15 °C	ASTM D 1298	0,84	gr/cm ³
Вязкость при 40 °C	ASTM D 445	25	mm ² /s
Вязкость при 20 °C	ASTM D 445	55	mm ² /s
Точка возгорания	ASTM D 92	> 155	°C

REV: 10/16

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support. COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.