Motobike 4-T Mineral SAE 15W-40

Для мотоциклов

Минеральное моторное масло высшего качества для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов. Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Соответствие спецификациям:
#API SL #JASO MA #JASO MA2 T903:2006 #SAE 15W-40

Соответствие требованиям:
#Aprilia #BMW #Ducati #HONDA #Kawasaki #Moto-Guzzi #Suzuki #Triumph #Yamaha

Теги:
#Всесезонные продукты #Минеральный #Моторные масла #Мотоциклы #Фасовка в бочках #15W40

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии с добавлением гидрокрекингового базового масла.

Специальный пакет присадок и термостабильная основа обеспечивают низкий расход масла на угар. Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая длительную работу двигателя на высоких оборотах.

Применение: Специально разработано для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов, как с сухим сцеплением, так и со сцеплением в масляной ванне. Снижает время достижения максимальных оборотов двигателя и обеспечивает полную отдачу мощности двигателем.

Используемая запатентованная технология разрабатывалась для мотоспорта. Это гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса, обеспечивая существенное преимущество в сравнении с другими марками масел.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1173121-004
Код поиска: 4014835731394

3063 р.

1 л | 4 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение Motobike 4-T Mineral SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	863,6	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,28	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	107,5	DIN 51562
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C	мПа*с	6 124	ASTM D5293
Индекс вязкости		135	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	6,8	ASTM D5800
Температура вспышки	°C	256	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	8	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,06	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1173121-001-01-999 / 4014835731318
4 л: 1173121-004-01-999 / 4014835731394

Снятые с производства продукты

1 л: 1173121-001-01-100 / 4014835702417
5 л: 1173121-005-01-100 / 4014835702455

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение