

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1144100-001

Код поиска: 4014835727113

**2451 р.**

## Racing Kart 2T

### Для катков

Полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей на основе практического применения в картинговом спорте, стритрейсинге, мотокроссе при тяжелых нагрузках в чемпионатах Гран-При

Соответствие требованиям:

#FIA-CK Homologation

Теги:

#Гоночные масла #Картинг #Синтетика #2T

RAVENOL Racing Kart 2T полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей. Специально разработано на основе практического применения в картинговом спорте, стритрейсинге, мотокроссе при тяжелых нагрузках в чемпионатах Гран-При.

Произведено на основе синтетического базового масла, с добавлением полиолэстеров N.H.C. и полиизобутиленов. Эти синтетические компоненты имеют сложную молекулярную структуру и гарантируют наилучшие защитные свойства.

Полностью синтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе смеси полиэстеров и полиизобутена.

Применение:

Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами для 2-тактных двигателей в пропорции до 50:1 (согласно предписаниями производителя техники). Не смешивается с маслами на основе клещевины или с содержанием метанола. **Не подходит для раздельной системы смазки!** Обеспечивает хорошее смешивание.

1 л

1 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://ravenol.de)**Применение Racing Kart 2T обеспечивает:**

- Низкий износ
- Высокую устойчивость к сдвигу при тяжелых нагрузках
- Защиту от истирания поршня
- Отсутствие лакообразных отложений увеличенный срок службы двигателя
- Отличную вязкость при любых температурах
- Сгорание без остатков и отложений на свечах зажигания
- Улучшенный ход техники
- Отличную смешиваемость

**Параметры:**

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		Желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	899	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	25	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	216,3	DIN 51562
Индекс вязкости		120	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-33	DIN ISO 3016
Щёлочное число	мг КОН/г	1,5	DIN ISO 3771

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)**Актуальные продукты**




1 л: 1144100-001-01-000 / 4014835639515

1 л: 1144100-001-01-999 / 4014835727113

Равенол Руссланд © 2021

[Политика обработки персональных данных](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb) Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb) Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb) Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB) Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
14001:2015 RU003196  
(Bureau Veritas)



Номер сертификата  
соответствия стандарту ISO  
9001:2015 RU003195 (Bureau  
Veritas)



Номер сертификата  
соответствия DUNS  
компании «ООО Равенол  
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области  
качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)[Отправьте нам сообщение](#)