MOTO COOLANT ANTIFREEZE 50%

МОТОЦИКЛЫ

Обслужиавние техники

Описание

Готовый (разбавленный) антифриз рекомендуемый для использования различных системах охлаждения двигателей, включая алюминиевые. Предотвращает механические поломки вызываемые, как высокими температурами так как он превосходно переносит и рассеивает тепло, так же и замерзанием охлаждающей жидкости, так как он выдерживает температуры до -40^{0}C. Содержит специальные присадки которые защищают от коррозии и формирования отложений в системе охлаждения.

Свойства

- Предотвращает формирование пены.
- Гарантирует превосходные перенос и рассеивание тепловой энергии.
- Препятствует образованию отложений и шлаков в системе охлаждения.
- Обладает щелочной способностью нейтрализовывать кислотные выхлопные газы, которые неизбежно проникают в систему охлаждения.
- Совместим с уплотнителями, что предотвращает риски вытекания жидкости
- Препятствует кавитации, коррозии и перегреву двигателя.

Уровни качества

- UNE 26-361-88
- ASTM D 3306-01 / D 4656
- BS 6580:1992

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид		Визуальный	Синий
Плотность при 20 ^{0}C	г/см^3	DIN 51757-4	1.07
Температура замерзания (50% раствор)	^{0}C	ASTM D 1177	-40

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 1. Июнь 2015 г.