Купить

Formel Super SAE 15W-40

Для двигателя

Минеральное моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов и коммерческого автотранспорта. Минимизирует износ и старение. Позволяет использовать круглогодично.

Соответствие спецификациям:
#ACEA A2 #ACEA B2 #API CD #API SF #CCMC G4 #SAE 15W-40

Соответствие требованиям:
#MB 227.1 #MIL L-2104D #MIL L-46152B

Теги:
#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках #15W40

RAVENOL Formel Super SAE 15W-40 – минеральное моторное масло, изготовленное для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и коммерческого автотранспорта.

Минимизирует износ и старение. Вязкостные характеристики позволяют использовать круглогодично. Удлиненные интервалы замены, если иное не предусмотрено автопроизводителем.

Магазины рядом

Артикул: 1113115-005
Код поиска: 4014835724754

2889 р.

1 л	5 л	10 л	20 л
20 л	60 л	208 л	

Страница продукта на ravenol.de

Применение Formel Super SAE 15W-40 обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Правильную работу гидравлических толкателей (гидравлическая регулировка клапана)
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования залипания, коксования и образования шлама на цилиндрах, поршнях, вентилях, свечах зажигания и турбокомпрессорах
- Максимальную совместимость с катализаторами

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	867	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	105,4	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	240	DIN ISO 2592
Щёлочное число	мг KOH/г	7,1	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,95	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1113115-001-01-999 / 4014835724716
5 л: 1113115-005-01-999 / 4014835724754
10 л: 1113115-010-01-999 / 4014835724747
20 л: 1113115-020-01-999 / 4014835724723
20 л: 1113115-020-01-888 / 4014835775022
60 л: 1113115-060-01-999 / 4014835724761
208 л: 1113115-208-01-999 / 4014835724785

Снятые с производства продукты

1 л: 1113115-001-01-100 / 4014835370098
5 л: 1113115-005-01-100 / 4014835370029
10 л: 1113115-010-01-100 / 4014835631212
20 л: 1113115-020-01-100 / 4014835631229
60 л: 1113115-060-01-100 / 4014835631267
60 л: 1113115-060-01-909 / 4014835798267
200 л: 1113115-200-01-100 /
208 л: 1113115-208-01-100 / 4014835631274
208 л: 1113115-208-01-909 / 4014835798281

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Политика в области качества и экологии

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение