MOTO RACING 4T
5W40, 10W40 и 10W50

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные материалы

Описание

Синтетическое моторное масло для высокофорсированных четырехтактных двигателей. Его особый состав обеспечивает максимальную защиту всех компонентов двигателя, а также сцепления и коробки передач. Его эффективность выражается в снижении трения компонентов двигателя и в обеспечении максимальной мощности при любых условиях. Результаты, подтверждающие высокую эффективность, были получены на национальных и международных соревнованиях в экстремальных условиях, с использованием специально подготовленных и стандартных мотоциклов. Масло показывает отличные результаты как при обычной езде, так и при участии в гонках.

Свойства

- Масло проверено на высокопроизводительных 4-х тактных двигателях в экстремальных условиях.
- Состав обеспечивает плавную работу дисков сцепления, а также защиту коробок передач в объединенных системах смазки двигателя и трансмиссии (сцепление, работающее в масляной ванне).
- Используемые базовые масла и присадки минимизируют износ и продлевают срок службы двигателя.
- Превосходная высокотемпературная стабильность обеспечивает длительный срок службы масла и повышает эффективность двигателя
- Минимальный расход масла благодаря низкой летучести компонентов используемых в рецептуре.

Уровни качества

- API SN
- JASO T 903:2016 MA2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ		
SAE класс			5W40	10W40	10W50
Плотность при 15 ^{0}C	г/см^3	ASTM D 4052	0.851	0.855	0.856
Вязкость при 100 ^{0}C	сСт	ASTM D 445	13.9	14.5	18.25
Вязкость при 40 ^{0}C	сСт	ASTM D 445	84.0	94.0	124
Вязкость при -30 ^{0}C	сП	ASTM D 5293	6600 макс		
Вязкость при -25 ^{0}C	сП	ASTM D 5293		7000 макс	7000 макс
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	170	160	166
Температура вспышки	^{0}C	ASTM D 92	200	236	246
Температура замерзания	^{0}C	ASTM D 97	-36	-39	-30 макс
T.B.N. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	7.8	7.5	7.5
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.2 макс	1.2 макс	1.2 макс
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 ^{0}C после 90 циклов сдвига.	сСт	CEC L-14-A-93	12 мин.	12 мин.	15 мин.

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 6. Июль 2018 г.