

# TOTAL CLASSIC 5W-30



**TOTAL**

Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, производимое по синтетической технологии, производится на основе пакета высокоэффективных присадок для выполнения требований спецификации ACEA.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели

Дизельные двигатели с прямым впрыском

Наиболее сложные условия эксплуатации

Круглогодичное применение

Активный стиль вождения

- Удовлетворяет самым строгим требованиям к моторным маслам для бензиновых и дизельных двигателей.
- Особенно рекомендуется для турбированных, мультиклапанных двигателей, а также для двигателей с прямым впрыском.
- Адаптировано для применения в автомобилях, оснащенных катализаторами и работающих на топливе без содержания свинца или сжиженном нефтяном газе.
- Подходит для любых условий эксплуатации (городской, смешанный режим, трасса), в том числе очень тяжелых.
- Для любых стилей вождения, особенно, активного, высокоскоростного.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации

- ACEA: A5//B5 – A1/B1
- API: SL/CF

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие эксплуатационные характеристики

Продлевает срок службы двигателя

Увеличенный интервал замены

- Отличная защита двигателя и стойкость масла к окислению.
- Чрезвычайная текучесть, обеспечивающая легкий холодный запуск двигателя и экономию топлива.
- Моментальное смазывание узлов двигателя после запуска в холодное время, способствующее увеличению срока службы двигателя.
- TOTAL CLASSIC 5W-30 соответствует требованиям автопроизводителей к маслам для увеличенных сроков замены.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL CLASSIC 5W-30	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	853
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	57
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	9,9
Индекс вязкости	-	-	160
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224
Температура застывания	ASTM D97	°C	-36

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TOTAL CLASSIC 5W-30  
Обновление: 01/11  
Sticker reference: MPC/10/08



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.