

MOTO RACING 4T 10W60



МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Идеальное синтетическое масло для высокофорсированных четырехтактных двигателей. Рецепт масла гарантирует максимальную защиту для всех узлов, в особенности сцепления и коробки передач. Эффективность масла отражается в снижении трения деталей двигателя всегда поддерживая максимальную мощность. Высочайшая производительность подтверждается тестами в национальных и международных соревнованиях на стандартных мотоциклах подготовленных для экстремальных условий. Подходит для использования на гоночных треках так и для дорог общего пользования.

Свойства

- Протестировано в высокофорсированных четырехтактных двигателях в экстремальных условиях.
- Превосходный контроль работы дисков сцепления и защита коробки передач в двигателях с общей системой смазки и «мокрым» типом сцепления.
- Используемые база и присадки минимизируют износ увеличивая срок службы двигателя.
- Идеальная температурная стабильность обеспечивает снижение окисления масла и увеличивает эффективность двигателя.
- Минимальный расход благодаря уменьшенной испаряемости компонентов использованных в рецептуре масла.

Уровни качества

- API SN
- JASO T-903: 2016 MA2

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			10W60
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.856
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	23
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	162
Вязкость при -25 °C	сП	ASTM D 5293	7000 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	172
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	242
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-45
T.B.N. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	8.7
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.2 макс

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 1. Март 2017 г.