HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX -40°C

Охлаждающая жидкость

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Обеспечивает долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

Соответствие требованиям:
#Ford VC-10-A2 #Ford WSS-M97B55 #HONDA 08CLAG010S0 #Hyundai 07100-00200 #Hyundai 07100-00400 #Hyundai Long Life Coolant #Hyundai 00232-19010 #MAZDA 000077508E20 #MAZDA C100CL005A4X #MAZDA C122CL005A4X #MAZDA FL22 Coolant #Nissan Anti-freeze Coolant (L250) #Nissan KE90299934 #Nissan KE90299944 #Nissan KLD41-00002 #Nissan 999MP-GTRT00P #Subaru Coolant 16218

Теги:
#Антифризы #Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Мотоциклы #Фасовка в бочках

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1410123-005
Код поиска: 4014835755956

1271 р.

1,5 л	5 л	20 л	20 л
60 л	208 л		

RAVENOL HJC PREMIX -40°C – готовая к применению охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, не содержит силикаты и амины. Обеспечивает долговременную (до 3 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.

RAVENOL HJC PREMIX -40°C окрашен в зеленый цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).

Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза деионизированной водой, например RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. При отсутствии деионизированной воды допускается разбавление и обычной очищенной водой.

Антифризы RAVENOL обладают высокими моющими свойствами, поэтому мы всегда рекомендуем применять RAVENOL Professional Radiator Cleaner

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, АМИНЫ

Страница продукта на ravenol.de

Применение HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX -40°C обеспечивает:

- Отлично подходит для моторов из легких металлов
- Хороший запас щелочности
- Оптимальну защиту от коррозии благодаря высококачественным антикоррозионным присадкам
- Совместимость с эластомерами, используемыми в автомобильных радиаторах

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		зеленый	
Плотность при 20°C	кг/м³	1 082	DIN EN ISO 12185
Температура застывания	°C	-40	
Показатель pH		7,8	

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1,5 л: 1410123-150-01-999 / 4014835755918
5 л: 1410123-005-01-999 / 4014835755956
20 л: 1410123-020-01-999 / 4014835755925
20 л: 1410123-020-01-888 / 4014835855977
60 л: 1410123-060-01-999 / 4014835755963
208 л: 1410123-208-01-999 / 4014835755987

Снятые с производства продукты

1,5 л: 1410123-150-01-100 / 4014835713642
5 л: 1410123-005-01-100 / 4014835713659

Равенол Руссланд © 2021

Политика обработки персональных данных

Сертификат дистрибьютора RAVENOL

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мереприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)

Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490

Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение