



SSV SAE 0W-30

Для двигателя

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува

Соответствие спецификациям:

#ACEA A5 #ACEA B5 #API SL #SAE 0W-30

Одобрено производителем техники:

#MB 229.6 #VOLVO VCC 95200377

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла
#ПАО масла (ПАО, полиальфаолефины) #Фасовка в бочках #0W30

RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. При этом применяется полимерный загуститель звездообразной формы. Это приводит к отсутствию эффекта "проседания" вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызваны в двигателе полимерным загустителем. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо и обладает прекрасными низкотемпературными свойствами.

Благодаря новой рецептуре **RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30** обеспечивает прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах и защиту от коррозии, а также защиту от потери масла на испарении, что снижает окисление и коксование. Обеспечивает отличные характеристики при «холодном» пуске.

Благодаря значительному снижению расхода топлива **RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30 20** способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.

Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей

Является универсальным, обеспечивающим экономию топлива моторным маслом для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Подходит как универсальное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей.

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111145-004

Код поиска: 4014835842489

4909 р.

1 л

4 л

5 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

Применение SSV SAE 0W-30 обесценивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Прекрасную защиту от износа и высокий индекс вязкости даже при высоких скоростных режимах эксплуатации, увеличивая срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и клапанов
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Удлиненные интервалы замены, бережное отношение к окружающей среде

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	838	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	9,7	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	52,9	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	%	2,97	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	мПа*с	4 610	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	мм²/с	16 300	ASTM D4684
Индекс вязкости		172	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-57	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	8,1	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	234	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	9,7	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	1,2	DIN 51575

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111145-001-01-999 / 4014835842458
4 л: 1111145-004-01-999 / 4014835842489
5 л: 1111145-005-01-999 /
20 л: 1111145-020-01-888 / 4014835842533
60 л: 1111145-060-01-888 / 4014835842557
208 л: 1111145-208-01-888 / 4014835842571

Снятые с производства продукты

4 л: 1111145-004-01-A01 / 2200000065483
5 л: 1111145-005-01-A1R / 4014835860254
8 л: 1111145-008-01-BFD / 4014835865266


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

Бизнес-мессенджер

Отправьте нам сообщение

