

Teboil Fluid D

ОПИСАНИЕ

Высококачественная трансмиссионная жидкость уровня Dexron II для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначено для применения в АКПП и ГУР легковых автомобилей, коммерческой техники, а также другой мобильной техники, где требуется уровень свойств Dexron IID.

Благодаря качественному базовому маслу и эффективному пакету присадок Teboil Fluid D обладает высокими противоизносными свойствами и устойчивостью к окислению, а низкая температура застывания гарантирует отличную текучесть при низких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- GM Dexron IID
- Allison C4
- ZF TE-ML 04D/09/14A
- ATF Type A Suffix A
- Caterpillar TO-2;
- Ford M2C-138-CJ/M2C-166-H

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Teboil Fluid D	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	862	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,5	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	165	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	220	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -40°C	38 000	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

