

[Купить](#)[Магазины рядом](#)

Артикул: 1133100-005

Код поиска: 4014835726659

MGS SAE 15W-40

Для газовых двигателей

Минеральное моторное масло высшего качества, разработанное для двигателей, работающих на природном газе, как на сжиженном нефтяном (смесь пропан-бутан), так и на компримированном (метан) газе.

Соответствие спецификациям:

#ACEA A3 #ACEA B4 #ACEA E2 #API CF-4 #API SJ #SAE 15W-40

Одобрено производителем техники:

#TEDOM Group 1P (61-0-0281.2)

Соответствие требованиям:

#MB 226.9

Теги:

#Всесезонные продукты #Для двигателей на газе #Легковые автомобили #Минеральный #Моторные масла #Фасовка в бочках #15W40

RAVENOL MGS SAE 15W-40 – минеральное моторное масло для газовых двигателей. Обеспечивает прочную масляную пленку и очень хорошую устойчивость к сдвигу, а также очищающие свойства и устойчивость к старению.

Область применения:

RAVENOL MGS SAE 15W-40 применяется для газовых двигателей.

Придерживайтесь рекомендациям производителя двигателя по применению смазочных материалов.

3230 p.

Применение MGS SAE 15W-40 обеспечивает:

1 л

5 л

60 л

208 л

Страница продукта на ravenol.de

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки

[Правила промывки при переходе на RAVENOL](#)

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	873	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	13,3	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	97,6	DIN 51562
Индекс вязкости		135	DIN ISO 2909
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	242	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	7,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	1,3	

[Сгенерировать описание в формате PDF](#)

Актуальные продукты

1 л: 1133100-001-01-999 / 4014835726611
5 л: 1133100-005-01-999 / 4014835726659
60 л: 1133100-060-01-999 / 4014835726666
208 л: 1133100-208-01-999 / 4014835726680

Снятые с производства продукты

1 л: 1133100-001-01-100 / 4014835625716
5 л: 1133100-005-01-100 / 4014835625754
60 л: 1133100-060-01-100 / 4014835625761
200 л: 1133100-200-01-100 /
208 л: 1133100-208-01-100 / 4014835625785


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)


[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)