

## HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z

Минеральное высокопроизводительное моторное масло класса SAE 20W-40. Специально разработано для использования в четырехтактных двигателях мотоциклов со сцеплениями, работающими в масляной ванне.

### Описание

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z представляет собой высокопроизводительное моторное масло класса SAE 20W-40, изготовленное на основе отборных минеральных базовых масел. Оптимизированный класс вязкости и современные присадки обеспечивают высокую степень производительности.

### Применение

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z хорошо подходит для четырехтактных двигателей мотоциклов с общим масляным контуром для двигателя, сцепления и редуктора. Оптимизированный класс вязкости и высокая степень термической стабильности делают данное масло отличной смазкой для двигателей мотоциклов с воздушным охлаждением. При этом масло удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения JASO MA2 и обеспечивает превосходную работу сцепления.

### Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API SL/SJ/SG
- JASO MA2

### Преимущества

- Отличная защита от износа и коррозии двигателя и коробки передач
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и высоких нагрузках
- Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Превосходная работа сцепления; отвечает ужесточенным требованиям JASO MA2
- Высокоэффективная защита от окисления за счет отборных минеральных базовых масел и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами для двигателей мотоциклов. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC FORMULA SAE 20W-40 Z, рекомендуется провести полную замену масла.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,88
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	118,7
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	125
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-25

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe.com.de](http://www.rowe.com.de)).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?  
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ  
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20053 | 01.11.2015