



МОТОРНЫЕ МАСЛА

ADDINOL ECO CRAFT 4015 ADDINOL ECO CRAFT 4040

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Серия масел **ADDINOL Eco Craft** — это инновационное поколение моторных масел вязкостью класса SAE 40.

Оптимальное сочетание тщательно подобранных высококачественных минеральных базовых масел и инновационной технологии Advantec® гарантирует превосходные эксплуатационные характеристики, обеспечивает надежную защиту от износа и коррозии, а также отличную чистоту судовых и промышленных дизельных двигателей. Благодаря применению технологии Advantec® понижается коэффициент трения, что, в свою очередь, позволяет экономить топливо.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Моторное масло для смазки среднеходных дизельных тронковых двигателей и цилиндров крейцкопфных дизелей, работающих на топливе с различным содержанием серы.

ADDINOL Eco Craft 4015

- Особо рекомендуется для двигателей, работающих на дистиллятном топливе

ADDINOL Eco Craft 4040

- Моторное масло с дополнительным щелочным потенциалом для тронковых двигателей, работающих на тяжелом топливе

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Выполняют и перевыполняют международные спецификации:

- SAE 40
- API CF

ECO CRAFT 4015 имеет лицензию:

- Reintjes BV 1597/4

УПАКОВКА

Поставка преимущественно в цистернах и бочках.

СВОЙСТВА

- Уменьшение трения и износа
- Эффект экономии топлива за счет снижения внутреннего трения
- Превосходная защита от коррозии
- Отличные детергентно-диспергирующие свойства
- Превосходные эксплуатационные свойства благодаря оптимальной рецептуре
- Инновационные присадки

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Благодаря более низкой температуре масла достигается увеличение срока его эксплуатации и срока службы узлов двигателя
- Значительные возможности для снижения ресурсопотребления
- Максимальная защита и длительный срок службы всех узлов двигателя
- Великолепная чистота двигателя
- Предотвращает образование отложений на горячих поверхностях
- Надежная смазка даже в самых сложных условиях
- Высочайшие эксплуатационные качества и максимальная эффективность



ADDINOL ECO CRAFT 4015 ADDINOL ECO CRAFT 4040

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Признак	Условия испытания / единица измерения		Eco Craft 4015	Eco Craft 4040	Испытание
Внешняя характеристика			прозрачный продукт без загрязнений	прозрачный продукт без загрязнений	визуальный контроль
Класс SAE	J 300		40	40	ASTM
Плотность	при 15 °C	кг/м ³	881	895	DIN 51757
Вязкость	при 40 °C	мм ² /с	124,7	125	ASTM D 7042
	при 100 °C	мм ² /с	14,0	14,2	
Температура вспышки	COC	°C мин.	280	270	DIN EN ISO 2592
Температура застывания		°C макс.	-22	-10	ASTM D 7346
TBN		мг КОН / г	15,5	40	DIN ISO 3771
Испытание FZG A/8,3/90		ступень нагрузки	11	10	ISO 14635

ADDINOL: профессионалы в области высокоэффективных смазочных материалов

ADDINOL разрабатывает и производит более 600 высокоэффективных смазочных материалов нового поколения. В их число входят автомобильные смазочные материалы, отвечающие высочайшим требованиям, и инновационные разработки для промышленности. Благодаря широкой сети сбыта наши партнеры на всех континентах получают пользу от неизменно высокого качества высокоэффективных смазочных материалов ADDINOL, высокого профессионализма и индивидуального подхода наших специалистов. Продукты ADDINOL продаются более чем в 90 странах мира.

Содержащиеся в этом справочном листе данные базируются на наших сегодняшних знаниях и опыте. В виду многообразия технико-прикладных особенностей это не подразумевает гарантии пригодности для конкретного случая. Перед применением продукта пользователь должен ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Подробные данные по технике безопасности и токсикологии, а также по использованию соответствующего продукта вы найдете в паспорте безопасности. Высокоэффективные смазочные материалы ADDINOL постоянно совершенствуются. Поэтому ADDINOL Lube Oil GmbH оставляет за собой право изменять все технические данные в этом справочном листе в любое время и без предварительного уведомления. За более подробной информацией о продукте и областях его применения обращайтесь в наш отдел технико-прикладного консультирования.