MOL Dynamic Gold 5W-30

синтетическое моторное масло

Сверхэффективное малозольное синтетическое моторное масло MOL Dynamic Gold 5W-30 изготавливается по технологии двойной смазочной пленки и предназначено для обеспечения длительных интервалов замены масла. Содержит комплексную систему присадок, обеспечивающую высочайшие рабочие характеристики автомобиля и отличные характеристики текучести.

Применение

Дизельные двигатели Opel/GM/Chevrolet, произведённые после 2010 года

Дизельные двигатели с прямым впрыском, общей топливной магистралью и системами прямого турбовпрыска PD TDI

Дизельные двигатели компаний Volkswagen, Skoda, SEAT, работающие с нормальными интервалами слива масла

Автомобили, оснащенные дизельным сажевым фильтром (DPF) или тройным катализатором

Бензиновые и дизельные двигатели, безнаддувные или с турбонаддувом, для пассажирских автомобилей и легких коммерческих автомобилей (весом <3,5 т)

Особенности и преимущества

Технология двойной смазывающей пленки	Предотвращает контакт и износ металлических поверхностей, образуя жидкостную пленку при нормальной работе двигателя и молекулярный защитный слой в случае экстремальных нагрузок
Низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (низкий показатель SAPS)	Длительный ресурс катализаторов и дизельного сажевого фильтра
Исключительные свойства текучести на холоде	Обеспечивает легкий запуск даже на сильном холоде, что продлевает срок службы автомобильной аккумуляторной батареи
Низкая летучесть	Снижение расхода моторного масла и уменьшение выделения вредных веществ Экономичная работа
Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления	Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах
Чрезвычайно длительный срок службы масла	Частота простоев, эксплуатационные расходы и влияние на окружающую среду могут быть уменьшены
Отличное диспергирование сажи	Защита от отложений сажи и препятствие полировке стенок цилиндров

Спецфикации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30
API SN
MB-Approval 229.51
dexos2™ (License No.:RB2B0107030)
ACEA C3-12
ACEA C2-12
API SM
API SL/CF
VW 502 00/505 01
VW 505 00
BMW Longlife-04

Изготовлено и распространяется MOL-LUB Ltd. E-mail: lubricants@mol.hu Веб-сайт: mol.hu Технический сервис: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1/E.
Тел.: +36 (1) 464-02-36 Факс: +36 (1) 464-03-04 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

MOL Dynamic Gold 5W-30

синтетическое моторное масло

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см3]	0,854
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	70,6
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с]	12,2
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	172
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	7
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г]	2

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружаюшей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.
Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.
В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев
Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:
13006102 MOL Dynamic Gold 5W-30 47KG 60 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBexportsupport@MOL.hu