

ULTRACAST PST 460 M

ЖИДКАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПОРШНЕЙ

ОПИСАНИЕ

ULTRACAST PST 460 M представляет собой жидкость для смазки поршней в прессах для литья алюминия под давлением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRACAST PST 460 M обеспечивает отличную смазку, высокую температуру вспышки и хороший баланс цены и качества,

что позволяет значительно экономить расход по сравнению со смазочными материалами на твердой основе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRACAST PST 460 M используется в чистом виде, и рекомендуется наносить его каплями или распылением, чтобы получить однородную смазочную пленку, которая правильно распределяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный тёмный янтарь	-
Плотность при 20 °C	kg/dm ³	0,901	ASTM D 1298
Вязкость при 40 °C	cSt	450	ASTM D 445
Вязкость при 100 °C	cSt	35	ASTM D 445
Точка возгорания	°C	290	ASTM D 92
Коррозия меди, 3ч/100 °C	класс	1a	ASTM D 130

Rev: 04/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.