



FLJ SAE 5W-30

Для двигателя

Синтетическое легкотекучее Low SAPS моторное масло
Специально разработанное масло класса вязкости со спецификацией ACEA C1 для автомобилей FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MAZDA, Mitsubishi.

Соответствие спецификациям:

#ACEA C1 #SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

#Jaguar #Land Rover STJLR.03.5005

Соответствие требованиям:

#Ford WSS-M2C934-B #Ford WSS-M2C934-A #MAZDA #MITSUBISHI

Теги:

#Всесезонные продукты #Легковые автомобили #Моторные масла
#Синтетика #Фасовка в бочках #ACEA C #1 FORD #JAGUAR #LAND ROVER #MAZDA #Mitsubishi #для моторов #моторное масло #масло в двигатель #CleanSynto #5W30

Купить

Магазины рядом

Артикул: 1111143-004

Код поиска: 4014835808232

4135 р.

1 л

4 л

20 л

60 л

208 л

Страница продукта на [ravenol.de](https://www.ravenol.de)

RAVENOL FLJ SAE 5W-30 – это специально разработанное масло класса вязкости со спецификацией ACEA C1 для автомобилей FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MAZDA, Mitsubishi.

RAVENOL FLJ SAE 5W-30 - синтетическое легкотекучее Low SAPS моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Изготовлено с применением низкочольного пакета присадок, которые обеспечивают оптимальные смазочные свойства при холодном пуске для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, пониженный расход масла, а также уменьшает выброс вредных веществ. Увеличивает срок службы сажевого фильтра DPF и трехкомпонентного катализатора TCW. НТНС >2,9mPa.s. Разработано специально для обеспечения экономии топлива для двигателей Euro IV и EURO V с нормальными и удлиненными интервалами замены (до 50.000 км или 2 года).

Имеет высокий индекс вязкости, благодаря специальной рецептуре и специально подобранным базовым маслам. Превосходные свойства при холодном пуске обеспечивают оптимальное смазывание даже в фазе непрогретого двигателя.

Применение:

Является универсальным, обеспечивающим экономию топлива, специально разработанным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува легковых автомобилей и легких грузовиков с удлиненным интервалом замены. Увеличивает срок службы сажевого фильтра DPF.

Благодаря специальной рецептуре **RAVENOL FLJ SAE 5W-30** может применяться, где OEM рекомендуют использование масла такого класса.

Применение FLJ SAE 5W-30 обеспечивает:

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- LowSAPS (Low SAPS) = пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы
- Отличную защиту от износа и высокий коэффициент вязкости при скоростной езде, долгий срок службы двигателя
- Отличные показатели при холодном пуске даже при низких температурах ниже -30 °C
- Прочную масляную пленку при высоких рабочих температурах
- Низкую испаряемость, пониженный расход масла
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и клапанов
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Увеличение интервалов замены масла и защиту природных ресурсов

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-коричневый	
Плотность при 20°C	кг/м³	841	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°C	мм²/с	10	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм²/с	54,4	DIN 51562
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	мПа*с	3,1	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	мПа*с	3 848	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	мПа*с	12 215	ASTM D4684
Индекс вязкости		175	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Тест на испаряемость (NOACK)	%	11,1	ASTM D5800/b
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	6,8	ASTM D2896
Сульфатная зольность	%	0,49	DIN 51562T.1

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

1 л: 1111143-001-01-999 / 4014835807150
4 л: 1111143-004-01-999 / 4014835808232
20 л: 1111143-020-01-888 / 4014835811119
60 л: 1111143-060-01-888 / 4014835811928
208 л: 1111143-208-01-888 / 4014835812161


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 [Сводная ведомость по охране труда \(DOC, 30.2 Kb\)](#)

 [Перечень мероприятий по охране труда \(PDF, 1.00 Mb\)](#)

 [Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 4Mb\)](#)

 [Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда \(PDF, 2.20 MB\)](#)

 [Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда \(PDF, 216 KB\)](#)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 14001:2015 RU003196 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2015 RU003195 (Bureau Veritas)



Номер сертификата соответствия DUNS компании «ООО Равенол Руссланд» 68-326-2490



Политика в области качества и экологии

[Бизнес-мессенджер](#)

[Отправьте нам сообщение](#)