


MOL Dynamic Gas Super 15W-40

моторное масло для автомобильных газовых двигателей



Моторное масло MOL Dynamic Gas Super 15W-40 предназначено для современных автомобилей для коммерческих перевозок, работающих на газе, и состоит из минеральных масел, изготовленных с использованием самых современных технологий нефтепереработки, и универсальной сбалансированной системы присадок, в состав которой входят компоненты, способствующие изменению характеристик текучести и обеспечивающие высокую производительность.

Применение



Автомобили и стационарные двигатели, работающие на СУГ или СПГ

Автомобили для коммерческих перевозок и легковые автомобили с обычными бензиновыми или дизельными двигателями без наддува или с турбонаддувом

Особенности и преимущества

Большой резерв щелочности

Исключительная защита от износа

Исключительная термическая стабильность и сопротивляемость процессам окисления

Отличная прочность на сдвиг

Постоянная нейтрализация кислоты, что обеспечивает улучшенную защиту от коррозии

Образует прочную смазочную пленку даже при воздействии больших нагрузок

Снижает образование отстоя при низких температурах и отложений при высоких температурах

Сохраняет свои реологические свойства даже в жестких условиях эксплуатации и при высоких температурах

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
MAN M 3271-1
API CF-4
MB 226.9

Свойства

Свойства	Типичные значения
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/см ³]	0,880
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	114,4
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм ² /с]	15,3
Индекс вязкости MSZ ISO 2909:1999	140
Температура застывания MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220
Щелочное число MSZ ISO 3771:1998 [мг KOH/г]	7,3

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

MOL Dynamic Gas Super 15W-40

моторное масло для автомобильных газовых двигателей



Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Беречь от прямого огня и других источников воспламенения. Беречь от прямых солнечных лучей. При транспортировке, хранении и использовании следовать инструкциям по технике безопасности и охране окружающей среды касательно продуктов из минеральных масел. За дополнительной информацией просьба обращаться к паспорту безопасности продукта.

Моторные масла - это конечные рецептуры масла, где дополнительные добавки не нужны и могут привести к непредвиденному негативному воздействию. Производитель и дистрибьютор не несет ответственности за такие возможные повреждения.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 60 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 40°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 27101981

САП код и упаковка:

13006100 MOL Dynamic Gas Super 15W-40 180KG

216.5 л стальная бочка

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu