

Teboil Muuntajaoljy SL 200

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D 3487 type II
IEC 60296 (03)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Muuntajaoljy SL 200 – высококачественное трансформаторное масло.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Muuntajaoljy SL 200 предназначено для использования в трансформаторах и маслозаполненных выключателях.

СВОЙСТВА

Масло обладает хорошими антиокислительными и электроизоляционными свойствами.

Напряжение пробоя в контейнере >30 кВ.
Напряжение пробоя сухое (после обработки) >70 кВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественный продукт с улучшенными анти-окислительными и электроизоляционными свойствами.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Muuntajaoljy SL 200
Плотность при 20°C, кг/м ³	875
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	7,5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	2,0
Индекс вязкости	40
Температура вспышки в открытом тигле, °C	>140
Температура застывания, °C	<-51

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»