

ULTRADRAW 25 NF

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ, СМЕШИВАЮЩАЯСЯ С ВОДОЙ

ОПИСАНИЕ

ULTRADRAW 25 NF соответствует новой технологии в не содержащих бора растворимых жидкостях и аминах для формирования труб.

ULTRADRAW 25 NF представляет собой смазочный хладагент, основанный на компонентах последнего поколения и содержащий высокое содержание минерального масла, образующего очень стабильные молочные эмульсии.

ПРИМЕНЕНИЯ

Он очень совместим с оцинковкой с очень низким риском образования белой коррозии, хотя рекомендуется использовать антикоррозионное средство, вытесняющее воду. Благодаря своей высокой антикоррозионной способности он также применим для черных труб и холодного ламинирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Типовые значения	Ед.
Внешний вид концентрата	-	Янтарная жидкость	-
Плотность при 15°C	ASTM D-1298	0,96	Kg/dm ³
Внешний вид эмульсии	-	Молочный опалесцирующий	-
pH, 5% в H ₂ O	DIN 51 369	9,0	-
Фактор рефрактометра	-	1,0	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая антикоррозионная способность
- Не содержит бора и аминов.
- Не вызывает проблем с дерматозом.
- Продлевает срок службы ванны.
- Соответствует стандарту TRGS 611.
- Содержание минерального масла 45%.

ДОЗИРОВКА И ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ

Рекомендуемая концентрация: 5% - 8%.
Вода: 0°HF-20°HF. Желательно деминерализованная.

Rev: 12/18

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.