



Купить

Магазины рядом

Артикул: 1340128-080

Код поиска: 4014835833098

248 р.

0,08 кг

0,1 кг

0,4 кг

1 кг

Страница продукта на ravenol.de

Marinefett

Для смазывания

Водостойкая морская смазка на основе комплексного кальциевого загустителя и высоковязкого синтетического базового масла, а также специальных присадок, обеспечивающего комплексную защиту

Соответствие спецификациям:

#DIN 51502 (KP2K-30) #ISO 6743-9 ISO-L-XCCFB2

Теги:

#Катера и яхты #Легковые автомобили #Подвесные моторы
#Промышленное оборудование #Смазки

RAVENOL Marinefett – желто-зеленая флуоресцентная водостойкая морская смазка. Разработана на основе комплексного кальциевого загустителя и высоковязкого синтетического базового масла, а также специального комплекса присадок, обеспечивающего защиту от окисления, ржавления и коррозии.

Обладает хорошими адгезионными и водоотталкивающими свойствами. Также снижает износ подшипников при экстремальных нагрузках.

Обладает устойчивостью к вымыванию водой, особенно для подшипников и металлических поверхностей с повышением износостойкости.

Обеспечивает длительную защиту от коррозии при воздействии морской воды.

Приоритетная область применения – водная и судовая техника.

Также может применяться в различных отраслях промышленности, в транспортных средствах, в бытовых приборах и домашнем хозяйстве, там где требуется применение смазки с кальциевым загустителем.

Область применения:

Как высокоэффективная консистентная смазка для лодок для любых мест смазки на судне и катере, которые подвергаются воздействию соленой, морской воды, с высокой степенью защиты от ржавления и коррозии (например, механизмы водной и судовой техники, водяные ворота и шлюзы).

Для наружного смазывания тяжело нагруженных промышленных механизмов и сельскохозяйственной техники подвергающиеся воздействию воды.

Для смазывания механически и термически нагруженных подшипников скольжения и качения, направляющих, рулевого управления и водяных насосов. Также подходит для смазывания и защиты от коррозии деталей различных транспортных средств (моторного отсека, дверей, багажника, и др).

Перед применением смазки очистить узел смазки, при необходимости удалить ржавчину.

При широком диапазоне рабочих температур, обладает хорошими адгезионными и водоотталкивающими свойствами, сверхустойчивостью к вымыванию водой и механической стабильностью.

Применение Marinefett обеспечивает:

- Устойчивость к вымыванию водой
- Хорошую адгезионную способность
- Универсальность использования
- Устойчивость к сдвигу
- Защиту от износа
- Отличную механическую и химическую стабильность
- Высокую защиту от коррозии
- Превосходное сопротивление старению
- Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах

Правила промывки при переходе на RAVENOL

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Цвет		желто-зеленый	
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	900	DIN 51562Т.1
Тип загустителя		комплексное кальциевое мыло	
Класс NLGI		2	DIN 51818
Классификация		KP2K-30	DIN 51502
Классификация		ISO-L-XCCEB3	ISO 6743-9
Диапазон рабочих температур	°C	-30 - 120	DIN 51825
Максимальная кратковременная температура	°C	130	
Пенетрация за 60 циклов	мм/10 при 25°C	265 - 295	ISO 2137
Температура каплепадения	°C	< 150	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди . 24ч/120°C	%	1	DIN 51811
Тест защиты от коррозии	степень коррозии	0	DIN 51802
Устойчивость к вымыванию водой 3ч/90°C	°C	0 - 90	DIN 51807T1
Нагрузка сваривания VKA	H	2 600 - 2 800	DIN 51350

Сгенерировать описание в формате PDF

Актуальные продукты

0,08 л: 1340128-080-04-015 / 4014835833098
0,1 л: 1340128-100-04-999 / 4014835847484
0,4 л: 1340128-400-04-999 / 4014835831698
1 л: 1340128-001-03-000 / 4014835851092


Равенол Руссланд © 2021


[Политика обработки персональных данных](#)


[Политика в области качества и экологии](#)

[Сертификат дистрибьютора RAVENOL](#)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда

 Сводная ведомость по охране труда (DOC, 30.2 Kb)

 Перечень мероприятий по охране труда (PDF, 1.00 Mb)

 Сводные ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда, перечни рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 4Mb)

 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (PDF, 2.20 MB)

 Перечень рекомендованных мероприятий по улучшению условий труда (PDF, 216 KB)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU003196
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU003195 (Bureau
Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии