

ELITE EVOLUTION ECO F 0W30



АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Смазочные
материалы

Описание

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей благодаря низкой вязкости обеспечивает экономию топлива и способствует уменьшению выбросов CO₂, снижая таким образом воздействие на окружающую среду.

Низкая зольность (Mid SAPS) так же делает этот продукт идеальным для автомобилей оборудованных системами снижения токсичности выбросов, такими как сажевые фильтры (DPF), которые требуют уровень качества ACEA C2.

Разработано специально для автомобилей Ford в которых требуется соответствие спецификации FORD WSS-M2C950-A, в таких моделях как Focus, Mondeo, Fiesta и Transit с двигателями TDCi.

Свойства

- Разработанная тщательным образом рецептура наделяет продукт превосходными противоизносными, антиокислительными свойствами и высокой моющей и диспергирующей способностью, гарантирует хорошую защиту двигателя, чистоту и долговечность
- Великолепная низкотемпературная производительность подтверждается хорошей перекачиваемостью при запуске и снижением износа так как масло быстрее формирует масляную пленку.
- Подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами которые требуют уровень качества ACEA C2, благодаря низкой зольности.
- Благодаря низкой вязкости снижает расход топлива, и следовательно снижает выбросы CO₂ при нормальных условиях эксплуатации (>2.5% экономии топлива в стандартных тестах M111FE).

Уровни качества

- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
SAE класс			0W30
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.846
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	9.5
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	49.7
Вязкость при -35 °C	сП	ASTM D 5293	5714
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	178
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	218
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-45
Т.В.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	7.1
Сульфатная зола	% веса	ASTM D 874	0.7
Тест на сдвиг Bosch: Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 3945	9.4
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °C	%	DIN 51581	0.5

Срок годности 5 лет с даты производства.
Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
repsol.com
+34 901 111 999
Техническая спецификация. Версия 1. Январь 2018 г.