

ULTRACUT EXTRA

ЧИСТОЕ МАСЛО ДЛЯ РЕЗКИ

ОПИСАНИЕ

- Высокоочищенное чистое масло для резки.
- Прозрачный и четкий внешний вид.
- С антикоррозийными, противотуманными и противоизносными средствами.
- Высокое содержание присадок EP (экстремальное давление).
- Не содержит хлора.

ПРИМЕНЕНИЕ

ULTRACUT EXTRA предназначен для наиболее сложных операций механической обработки титана, стали, закаленной и закаленной стали и нержавеющей стали. Этот продукт подходит для операций глубокого бурения, где используются черные металлы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед.	Типовые значения	Метод
Внешний вид	-	Прозрачный янтарь	-
Плотность при 15 °C	kg/L	0,890	ASTM D 1298
Вязкость при 40°C	cSt	22	ASTM D 445
Индекс вязкости	-	135	ASTM D 2270
Точка возгорания	°C	175 min.	ASTM D 92
Сварочная нагрузка тест 4 шариков	kg	620	ASTM D 2783
Тест на коррозию меди (3 ч, 100°C)	класс	4c	ASTM D 130

ULTRACUT EXTRA не рекомендуется для цветных металлов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRACUT EXTRA обладает высокой смачивающей способностью. Гладкая и непрерывная пленка масла между инструментом и обрабатываемой деталью улучшит производительность процесса и обеспечит отличную чистовую обработку детали. Его хорошо сбалансированный пакет присадок позволит избежать сварки между инструментом и деталями, обеспечивая чрезвычайно низкую склонность к образованию тумана, обеспечивая охлаждающий эффект и увеличивая производительность и срок службы инструмента.

Rev: 09/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.