



Axle EPX 85W-140

Жидкость для мостов

Описание

Castrol Axle EPX 85W-140 – многоцелевое трансмиссионное масло, которое может использоваться в дифференциалах, главных передачах и других узлах пассажирских и коммерческих транспортных средств, в которых требуется применение смазочного материала, соответствующего отраслевому стандарту API GL-5. Одобрено компанией ZF для использования в трансмиссиях коммерческих автомобилей, включая мосты внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Преимущества

- Стойкость к высоким нагрузкам обеспечивает работу шестерен в тяжелых режимах, защищая детали трансмиссии и продлевая срок их службы.
- Высокая прочность масляной пленки гарантирует защиту от износа и ударных нагрузок.
- Хорошая термоокислительная стабильность защищает детали от отложений, а масло от загустевания, способствуя увеличению ресурса узла и смазочного материала.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Axle EPX 85W-140
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.907
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	26
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	362
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	97
Вязкость по Брукфильду при -12 °С	ASTM D2983	мПа*с (сП)	72900
Температура застывания	ASTM D97	°С	-27
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°С	232

Спецификации

API GL-5

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A

Дополнительная информация

Axle EPX 85W-140 зарегистрировано в системе одобрений ZF под номерами ZF000910, ZF000911, ZF000912, ZF000848.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Axle EPX 85W-140

10 Jul 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru